

**cuprotec®-Wandheizelemente Typ S** aus Kupferrippenrohr, di 16mm, da 39mm, mit beiliegenden Standsockeln aus Kunststoff (1 Stück pro Meter), mit beiliegenden Kupferlötenden Cu 16/15 x 1mm, komplett liefern und montieren.

Einbauhöhe: 95mm

Einbautiefe: 57 bzw. 84mm

Nennlängen: 75 - 400cm (in 25 cm-Sprüngen)

Ausführungsart 1:  für den Einsatz in der Vorsatzschale

Ausführungsart 2:  für den Einsatz als Randleistenheizung

**(eine auswählen!)**

Sockelleiste/Verkleidung: A: bauseitige Verkleidung

B: Thermoleiste

VL / RL: dn = 15mm

.....lfm cuprotec®-Wandheizelement wie vor beschrieben, als Anfangselement mit Thermostatunterteil in Axialform (Fabr. OVENTROP, Typ AV DN 15 ½“) für Anschluss von Fernversteller einschl. Rücklaufbogen, Fittings u. Anschlüssen komplett liefern und montieren.

Materialpreis: .....EUR/lfm

Lohn: .....EUR/lfm

**Gesamt: .....EUR/lfm**

.....EUR

.....Stck Stückzuschlag zur vorgenannten Position

Materialpreis: .....EUR/Stck

Lohn: .....EUR/Stck

**Gesamt: .....EUR/Stck**

.....EUR

.....lfm cuprotec®-Wandheizelement wie vor beschrieben, als Verbindungselement mit Vor-/Rücklaufanschlüssen, komplett liefern und montieren.

Materialpreis: .....EUR/lfm

Lohn: .....EUR/lfm

**Gesamt: .....EUR/lfm**

.....EUR